

Nature

Complex®

Nature

Holzöle • Wachse • Lasuren

Öle Wachse Beizen
Tiroi

Beizen • Pflegemittel • Reiniger

WACHSBALSAM ANTIKWAX FF



Produktmerkmale Vorteile Wichtige Eigenschaften

- Thixotropes Holzschutzwachs für Innen
- Sehr vielseitig: Zum Restaurieren von alten Möbeln, sowie Auswischen von Beizen
- Für alle Hart- und Weichhölzer
- 3 Standardfarbtöne erhältlich:
Antikwax FF: Farblos
Patinawax: Kiefer, Braun
- Wasserfest - leicht zu verarbeiten
- Lebensmittelsicher - für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert
- Für edle, samtige und seidenmatte Oberflächen

- Auch für Metalloberflächen sehr gut geeignet
- Atmungsaktiv, schnell trocknend
- Cremig
- Mit Harzlöser
- Für hochwertige Möbelflächen, auch auf lackierten Flächen anwendbar (Schellack)
- Kein Reißen oder Abblättern
- Keine Blasenbildung
- Angenehmer Geruch
- Keine Selbstentzündung

SCAN ME



HU-COMPLEX-PRODUKTE®

WACHSBALSAM ANTIKWAX FF

PRODUKTART

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen.

Complex Antixwax FF Wachs Balsam ist auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (DAB Qualität), gelöst in Isoparaffin und Naturterpenen. Die natürlichen Eigenschaften, wie **Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit**, bleiben voll erhalten.

Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Geprüft nach EN71/T3 Speichel- und Schweißechtheit (Kinderspielzeugnorm)! Keine Selbstentzündungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich auch für Kork, Natursteinböden, Leder, etc. verwendbar.

Complex Antixwax FF Wachs Balsam eignet sich hervorragend zum Restaurieren von antiken Möbeln und Bilderrahmen, sowie zum Auswischen von Beizen (z.B. Wachsmetalbeizen). Verwendbar zur Holzoberflächenveredelung roher und gebeizter Hölzer, sowie zum Schutz für alle Arten von Schnitzereien.

Complex Antixwax FF Wachs Balsam ist hervorragend geeignet als Patinawax für sämtliche Patiniereffekte!

AUFTRAGSART

Complex Antixwax FF Wachs Balsam kann mittels Streichen, Wischen oder Schwamm aufgetragen werden. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberfläche vorab stets ein entsprechender Test bezüglich der geeigneten Auftragsart durchzuführen. Das Auftragen und Aufpolieren erfolgt in einem Arbeitsgang; die Verarbeitung ist auch bei niedrigen Temperaturen möglich. Griffest sofort nach dem Aufpolieren.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm³ | **Viskosität:** thixotrop, cremig | **Geruch:** angenehm mild | **Flammpunkt:** 62°C

Verbrauch: sehr ergiebig je nach Saugfähigkeit des Holzes

Verdünnung: unverdünnt anwenden | **Reinigen der Werkzeuge:** mit Complex Isopar Spezialverdünnung oder Terpentinersatz

Lieferform: 1 Lt. / 5 Lt. / 25 Lt. Blechballage | **Transport:** kein Gefahrgut

Trocknung: staubtrocken: sofort | griffest: sofort | stapelbar: ca. 1 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehärtet: ca. 72 Std.

Die getrocknete Oberfläche kann mit geeign. Polierwerkzeug (Bürste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. **Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche!**

Lagerung: Lagerfähigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!

EU-Grenzwert für den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f - 700 g/l (2010), dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

Sonderfarbtöne: Braun, Kiefer (Patinawax)

Vbf: entfällt

BESONDERE PRODUKTVORTEILE

Complex Antixwax FF Wachs Balsam ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (nach DAB) sowie Kräuterfirnissen und speziellen ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Kosmetikprodukte usw.), das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet.

Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten. **Complex Antixwax FF Wachs Balsam** soll ein Beitrag dazu sein!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.